

รายการจัดจ้างซ่อมฝ้าเพดานหน้าห้องน้ำชายอาคารโรงงาน
จำนวน ๑ งาน

ลำดับ	รายการ	คุณลักษณะเฉพาะ
๑	ซ่อมฝ้าเพดานหน้าห้องน้ำชายอาคารโรงงาน	งานเตรียมพื้นที่และมาตรการรักษาความปลอดภัย - ตั้งนั่งร้าน กันพื้นที่เขตที่จะทำการซ่อมแซมเพื่อความปลอดภัย - ปกคลุมพื้นเพื่อกันฝุ่นหรือความเสียหายจากเศษวัสดุระหว่างการซ่อมแซม งานโครงสร้างเสริมฝ้า - สกัดเปิดฝ้าเพดานตามแนวรอยแตกร้าว (ความยาวประมาณ ๓ เมตร) ตรวจสอบเช็คโครงเดิม - เสริมโครงเหล็ก(ท่อนเหล็ก/เหล็กกล่อง) รับน้ำหนักพร้อมอุปกรณ์ยึดเหล็กให้แข็งแรง งานซ่อมปิดแผ่นฝ้าเพดาน - ติดตั้งแผ่นยิปซัม/ฉาบเรียบด้วยปูนฉาบฝ้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน - ฉาบเรียบรอยต่อ และขัดแต่งผิวหน้าให้เนียนเรียบ งานทาสีและทำความสะอาด - ขูดและทาสีรองพื้นปูนเก่า และทาสีทับ โดยปรับเฉดสีให้ดูกลมกับฝ้าเพดานเดิม - จัดเก็บเศษวัสดุและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่หลังเสร็จสิ้นงานให้เรียบร้อย จำนวน ๑ งาน